

Bleed Dimensions 17.25x16

Flat Dimension 17x15.75

PUR


MAXION[®]
FILTRE TECHNOLOGY

PITCHER OWNER'S MANUAL



• Your PUR System

Thank you for choosing PUR! Clean drinking water is the foundation of good health. Our patented and certified water filtration systems with MAXION Technology will transform your tap water into clean, fresh-tasting drinking water. To learn more about PUR, please visit www.purwater.com. While you're there, sign up for PUR Rewards to get special offers.



• Instructions for Use:

- 1 Soak the filter in cold water for 15 minutes.
- 2 Hand wash pitcher, lid and pour tray with mild soapy water. Rinse well.
- 3 Hold filter under cold running tap water for 10 seconds. Allow excess water to drain.
- 4 Insert filter into pour tray. Pull filter down while twisting clockwise for a tight seal. To ensure seal is tight, filter must be locked in place.
- 5 Fill pour tray with cold water. Do not use hot water. Allow the pour tray to completely drain into the pitcher reservoir.

For Optimal Use, Care and Safety
• Use cold water only. Do not use with water above 82°F/28°C as this may damage the filter.
• Do not use with water that is microbiologically unsafe, or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system. Individuals requiring water of a certain microbiological purity should consult their physician.

• Electronic Filter Change Light (select models only):

- PUR pitcher filters provide up to 40 gallons of clean, refreshing water and last for up to 2 months. The Electronic Filter Change Light is an easy way to see when it's time to change your filter because it measures the amount of time the filter has been in your pitcher. Be sure to reset your Electronic Filter Change Light every time you replace your filter.
- 1 Press and hold the reset button for 5 seconds.
 - 2 As you hold the button, red, yellow and green lights will briefly turn on together. Release the reset button when the green light blinks alone.
 - 3 Appropriate light will flash 6 times after water is poured from the pitcher. Lights will remain off until after water is poured from the pitcher.
- Be sure to reset your Electronic Filter Change Light every time you replace your filter. The Electronic Filter Change Light contains a non-replaceable battery. After several years of use, the battery will eventually stop working but the lights are still functional.
- Filter life calendar is provided in models without built-in filter indicator.

PUR


MAXION[®]
TECNOLOGÍA DE FILTRO

MANUAL DEL USUARIO DE LA JARRA



• Su Sistema PUR

¡Gracias por elegir PUR! El agua potable es la base de una buena salud. Nuestros patentados y certificados sistemas de filtración de agua con Tecnología MAXION transformarán el agua del grifo en agua potable limpia y de buen sabor. Para aprender más acerca de PUR, por favor visite www.purwater.com. Mientras esté ahí, regístrese en las Recompensas PUR para obtener ofertas especiales.



• Instrucciones de Uso:

- 1 Remoje el filtro en agua fría durante 15 minutos.
- 2 Lave a mano la jarra, la tapa y el contenedor con agua tibia jabonosa. Enjuague bien.
- 3 Mantenga al filtro bajo el grifo de agua fría durante 10 segundos. Permita que drene el exceso de agua.
- 4 Inserte el filtro en el contenedor. Jale el filtro hacia abajo mientras lo gira hacia la derecha para sellar herméticamente. Para asegurar que el sello esté apretado, el filtro debe estar asegurado en su lugar.
- 5 Llene el contenedor con agua fría. No use agua caliente. Permita que el contenedor se vacíe completamente en el depósito de la jarra.

Para Seguridad, Uso y Cuidado Óptimo
• Use solo agua fría. No use con agua por encima de 28°C/82°F ya que podría dañar el filtro.
• No use con agua que sea microbiológicamente insegura, o de calidad desconocida, sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Las personas que requieren agua de cierta pureza microbiológica deben consultar a su médico.

• Luz Electrónica de Cambio de Filtro (sólo en modelos seleccionados):

- Los filtros de la jarra PUR proporcionan hasta 40 galones de agua limpia y refrescante y tienen una duración de hasta 2 meses. La Luz Electrónica de Cambio de Filtro es una manera fácil de ver cuando es hora de cambiar el filtro porque mide la cantidad de tiempo que el filtro ha estado en la jarra.
- 1 Presione el botón de reinicio y manténgalo presionado durante 5 segundos.
 - 2 Mientras presiona el botón, las luces roja, amarilla y verde se encenderán brevemente. Deje de presionar el botón de reinicio cuando solo la luz verde parpadee.
 - 3 La luz apropiada parpadeará 6 veces después de que se vierta agua en la jarra. Las luces permanecerán apagadas hasta después de verter agua de la jarra.
- Asegúrese de reiniciar su Luz Electrónica de Cambio de Filtro cada vez que cambie su filtro. La Luz Electrónica de Cambio de Filtro contiene una batería no reemplazable. Después de varios años de uso, la batería eventualmente dejará de funcionar pero la jarra es aún funcional.
- El calendario de vida del filtro es proporcionado en modelos sin el indicador incorporado de filtro.

PUR


NOTICE
D'EMPLOI
DU PICHET

NOTICE D'EMPLOI DU PICHET



• Le système PUR

Nous vous remercions d'avoir choisi PUR ! L'eau potable pure est fondamentale pour une bonne santé. Nos systèmes de filtration de l'eau brevetés et homologués, à technologie de filtre MAXION, transformeront l'eau de votre robinet en une eau fraîche, pure, au goût délicieux. Pour tous renseignements sur PUR, visitez www.purwater.com. Profitez de cette visite pour vous abonner aux récompenses PUR afin de bénéficier d'offres spéciales.



• Mode d'emploi:

- 1 Faites tremper le filtre pendant 15 minutes dans de l'eau froide.
- 2 À la main, lavez le pichet, le couvercle et le réservoir à l'eau savonneuse neutre. Rincez-les à fond.
- 3 Tenez le filtre sous l'eau froide du robinet pendant 10 secondes. Laissez égoutter.
- 4 Insérez le filtre dans le réservoir. Tirez-le vers le bas tout en le tournant en sens horaire pour assurer son étanchéité. Il doit être bloqué pour être hermétique.
- 5 Remplissez le réservoir d'eau froide - jamais d'eau chaude. Laissez égoutter toute l'eau du réservoir dans le pichet.

Pour utilisation, entretien et sécurité optimaux
• N'employez que de l'eau froide - à plus de 82 °F/28 °C, elle abîme le filtre.
• N'utilisez pas d'eau impure du point de vue microbiologique ou de qualité incertaine, sans prévoir une désinfection efficace avant ou après la filtration. Les personnes qui doivent consommer une eau particulièrement pure du point de vue microbiologique devraient consulter leur médecin.

• Voyant électronique de changement du filtre (modèles choisis seulement):

- Un filtre de pichet PUR fournit jusqu'à 40 gallons US / 151 litres d'eau pure et fraîche - volume suffisant pour jusqu'à 2 mois. L'indicateur électronique comptabilise depuis combien de temps le filtre sert et indique commodément quand le changer. N'oubliez pas de réinitialiser l'indicateur à chaque fois que vous remplacez le filtre.
- 1 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.
 - 2 Durant la pression, les voyants rouge, jaune et vert tournent brièvement. Relâchez le bouton de réinitialisation quand seul le voyant vert clignote.
 - 3 Le voyant approprié clignote à 6 reprises après que vous avez versé de l'eau du pichet. Les voyants restent éteints par la suite.
- N'oubliez pas de réinitialiser l'indicateur à chaque fois que vous changez le filtre. L'indicateur renferme une pile non remplaçable qui cessera de fonctionner après plusieurs années d'emploi - le pichet quant à lui demeurera utilisable.
- Les modèles sans indicateur intégré comprennent un calendrier.

Bleed Dimensions 17.25x16

Flat Dimension 17x15.75

• Troubleshooting

- Water is filtering slower than usual. Remove the filter and shake vigorously until you hear the granules shifting inside.
- Unfiltered water leaks into the filtered water reservoir. Check to be sure that the filter has been twisted firmly into place.
- Unfiltered water is leaking out of the pour tray when I tip the pitcher to pour. Completely drain the pour tray before pouring filtered water out of the pitcher to prevent unfiltered water from mixing with the filtered water.
- Indicator lights stopped working. The indicator lights may have gone into sleep mode. Press and hold the reset button for 5 seconds to reset the lights.

90 Day Warranty:
PUR (Warrantor), warrants your PUR Water Filter Unit (PPT700W, PPT710W, PPT710W) for ninety (90) days from the date of purchase (except for the filter cartridge which is warranted for 30 days) against all defects in materials and workmanship, when used in compliance with the owner's manual.

If the product proves to be defective within ninety days from the date of purchase, call 1-800-787-5463 Monday-Friday from 9:00 A.M. to 5:00 P.M. EST. The warrantor assumes no responsibility for incidental or consequential damages, for damages arising out of misuse of the product or the use of any unauthorized attachment. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state. System complies with applicable state and local regulations.

Should service be required or you have any questions regarding how to use your PUR product, please call PUR Customer Relations at 1-800-787-5463, or US consumers visit our website at www.purwater.com.

You can fully recycle all of your PUR products and packaging free of charge through our partnership with TerraCycle®. Join the PUR Brigade® to recycle your old products and help us create a cleaner future. Please visit www.purwater.com/recycle to learn more.

Technical Specifications:

FILTER CAPACITY: 40 gallons (151 liters)/up to 1-2 months
RATED SERVICE FLOW: No Application
MAXIMUM TEMPERATURE: 82°F (28°C)
MINIMUM TEMPERATURE: 34°F (2°C)

For system to perform as shown in the Performance Data Sheet, it is necessary to replace the filter when it exceeds filter capacity (40 gallons).

Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users' water. Do not use with water that is microbiologically unsafe, or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system. Systems that are certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. Individuals requiring water of certain microbiological purity should consult their physician.

Replacement filters generally cost \$10.99 each or less. Replacement filters may be purchased at most retail outlets or at purwater.com.

System Tested and Certified by WQA against NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

• Solución de Problemas

- El agua está filtrando más lento de lo normal. Retire el filtro y agite vigorosamente hasta que escuche los granúlos desplazándose en el interior.
- El agua sin filtrar está fugando al depósito de agua filtrada. Verifique para confirmar que el filtro haya sido girado firmemente en su lugar.
- El agua sin filtrar se sale del contenedor cuando inclino la jarra para verter. Drene completamente el contenedor antes de verter agua filtrada de la jarra para prevenir que el agua sin filtrar se mezcle con el agua filtrada.
- Las luces indicadoras dejaron de funcionar. Presione el botón de reinicio y manténgalo presionado durante 5 segundos para reiniciar las luces.

Garantía de 90 Días:
PUR (Garante), garantiza su Unidad de Filtro de Agua (PPT700W, PPT710W, PPT710W) por noventa (90) días a partir de la fecha de compra (excepto el cartucho de filtro el cual está garantizado por 30 días) contra todos los defectos en materiales y mano de obra, cuando se utiliza en conformidad con el manual de usuario.

Si el producto resultara defectuoso dentro de noventa días a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-787-5463 Lunes-Viernes de 9:00 A.M. a 5:00 P.M. EST. El garante no asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, por daños causados por uso indebido del producto o el uso de cualquier accesorio no autorizado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado. El sistema cumple con las regulaciones locales y estatales aplicables.

Si requiere servicio o si tiene alguna pregunta acerca de cómo utilizar su producto PUR, por favor llame a Servicio al Cliente PUR al 1-800-787-5463, o los clientes de E.U.U. visiten nuestro sitio web en www.purwater.com.

Puede reciclar completamente todos sus productos PUR y el embalaje libre de cargo a través de nuestra alianza con TerraCycle®. Únase a la PUR Brigade® para reciclar sus productos viejos ayudando a crear un futuro más limpio. Por favor visite www.purwater.com/recycle para obtener más información.

Especificaciones Técnicas:

CAPACIDAD DEL FILTRO: 40 galones (151 litros)/hasta 1-2 meses
FLUJO NOMINAL DE SERVICIO: No Aplicable
TEMPERATURA MÁXIMA: 28°C (82°F)
TEMPERATURA MÍNIMA: 2°C (34°F)

Para que el sistema se desempeñe como se muestra en la Hoja de Datos de Rendimiento, es necesario reemplazar el filtro cuando se exceda la capacidad del filtro (40 galones).

Las pruebas se realizaron bajo condiciones normales de laboratorio, el desempeño real puede variar.

Los contaminantes y otras sustancias que este filtro de agua elimina o reduce no necesariamente se encuentran en el agua de todos los usuarios. No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa o posterior al uso del sistema de filtrado. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden usar en agua desinfectada que pudiera contener quistes filtrables. Las personas que requieran consumir agua de una pureza microbiológica específica deberán consultar a su médico.

Los filtros de reemplazo generalmente cuestan \$10.99 cada uno o menos. Los filtros de reemplazo pueden comprarse en la mayoría de las tiendas minoristas o en purwater.com.

Sistema Probado y Certificado por WQA según los Estándares 42 y 53 NSF/ANSI para la reducción de lo afirmado específicamente en la Hoja de Datos de Rendimiento.

Sistema Probado y Certificado por NSF Internacional según los Estándares 42 y 53 NSF/ANSI para la reducción de lo afirmado específicamente en la Hoja de Datos de Rendimiento.

• Dépannage

- Le filtrage a ralenti. Retirez le filtre et secouez-le vigoureusement jusqu'à ce que vous entendiez bouger les granules à l'intérieur.
- De l'eau non filtrée fuit dans l'eau filtrée. Vérifiez le filtre, il doit être fermement bloqué en place.
- De l'eau non filtrée coule du réservoir quand j'incline le pichet pour verser. Videz totalement le réservoir avant de verser l'eau filtrée du pichet, afin que de l'eau non filtrée ne se mélange pas à l'eau filtrée.
- Les voyants ont cessé de s'allumer. Les voyants peuvent être au mode d'attente. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes pour la remise en marche.

Garantie de 90 Jours
PUR (le Garant), garantit l'unité filtrante PUR (PPT700W, PPT710W ou PPT710W) pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de l'achat (sauf le cartouche qui est garanti pendant trente (30) jours) contre tous défauts de matériaux et de fabrication, à condition qu'elle soit employée conformément aux instructions écrites de la notice d'emploi.

Si l'article se révèle défectueux au cours des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l'achat, appelez au 1-800-787-5463, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 heures, L.N.E. Le Garant n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects, pour les dommages découlant d'une mauvaise utilisation de l'article ou de l'emploi de toute pièce accessoire non autorisée. Certains États et certaines provinces interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, de sorte que vous pouvez ne pas être assujéti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, des droits variant d'un État ou d'une province à l'autre. Le système se conforme aux règlements des États et des municipalités.

Si une réparation est nécessaire ou pour toutes questions en ce qui concerne l'utilisation d'un article PUR, communiquez avec le Service à la clientèle de PUR au 1-800-787-5463 - aux États-Unis, visitez notre site Web au www.purwater.com.

Les articles PUR et leurs emballages sont recyclables sans frais, en profitant de notre partenariat avec TerraCycle®. Adhère à la PUR Brigade® pour recycler vos produits usés et nous aider à créer un milieu plus sain pour demain. Détails au www.purwater.com/recycle.

Spécifications techniques

CAPACITÉ DU FILTRE : 40 gal US (151 litres)/jusqu'à 1-2 mois sans objet
DÉBIT D'UTILISATION NOMINAL : 82 °F (28 °C)
TEMPÉRATURE MAXIMALE : 28 °C (82 °F)
TEMPÉRATURE MINIMALE : 34 °F (2 °C)

Pour atteindre le rendement indiqué sur la fiche technique de performance, il est nécessaire de remplacer le filtre lorsqu'il a atteint sa capacité (40 gal US / 151 L).

Le contrôle a été effectué en laboratoire, dans des conditions normales d'utilisation. Le rendement réel peut varier.

Les contaminants ou autres substances qu'élimine ce filtre à eau, en totalité ou en partie, ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs. Ne l'employez pas avec de l'eau impure du point de vue microbiologique ou de qualité incertaine, sans prévoir une désinfection efficace avant ou après la filtration. Les systèmes certifiés réduisent la présence des sporozoïtes peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée pouvant contenir des spores de taille filtrable. Les personnes qui doivent consommer une eau particulièrement pure du point de vue microbiologique devraient consulter leur médecin.

Les filtres de rechange coûtent aux alentours de 10,99 \$ pièce. Vous pouvez les acheter dans la plupart des magasins de détail et au purwater.com.

Système testé et certifié par WQA conformément aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances précitées sur la fiche technique de performance.

Système testé et certifié par NSF International conformément aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances précitées sur la fiche technique de performance.

Performance Data Sheet

For Pitchers Model No. PPT700W, PPT710W, PPT710W. Replacement Filter Model No. CRF-950Z.

These systems have been tested according to NSF/ANSI 42 and 53 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42 and 53.

Substance	PUR Reduction data Overall % Reduction	NSF/ANSI Standard Requirements Maximum permissible reduction concentration (mg/L)	% Reduction Required / Maximum permissible reduction water concentration (mg/L)
Standard 42 - Aesthetic Effects			
Chlorine (Taste & Odor)	>97.6	2.0 +/- 10%	> 50%
Nominal Particulate (Class I)	99.7	At least 10,000 particles/mL	> 85%
Zinc	83.3	10 +/- 10%	5
Standard 53 - Health Effects			
2,4-D	93.9	0.210 +/- 10%	0.07
Atrazine	91.3	0.009 +/- 10%	0.003
Benzene	>96.6	0.015 +/- 10%	0.005
Cadmium (pH 5)	98.2	0.03 +/- 10%	0.005
Cadmium (pH 8.5)	99.3	0.03 +/- 10%	0.005
Carbon Tetrachloride	95.5	0.015 +/- 10%	0.005
Copper (pH 5)	98.8	3 +/- 10%	1.3
Copper (pH 8.5)	90.1	3 +/- 10%	1.3
Mercury (pH 5)	>96.8	0.006 +/- 10%	0.002
Mercury (pH 8.5)	94.8	0.006 +/- 10%	0.002
Silica	96.8	0.012 +/- 10%	0.004
Tetrachloroethylene	96.6	0.015 +/- 10%	0.005

PUR pitchers reduce an average of 96% of trace levels of pharmaceuticals. Pharmaceutical reduction not certified by NSF or WQA against any NSF/ANSI or state standard. Based on manufacturer testing for average reduction in trace levels of the following 12 pharmaceuticals:

Substance	Overall % Reduction	Substance	Overall % Reduction
Ibuprofen	96.50	Progesterone	99.01
Naproxen	97.68	Testosterone	98.37
Fluoxetine	99.49	Ciprofloxacin	99.77
Hydrocortisone	96.32	Sulfamethoxazole	97.29
Prednisone	96.31	Trimethoprim	99.53
Prezista	96.55	Meprobamate	98.18
Overall minimum			> 96%

Purchases Made In Iowa

For purchases made in Iowa, this form must be signed and dated by the buyer and seller prior to consummation of this sale. This form should be retained on file by the seller for a minimum of two years.

BUYER:	SELLER:
Name	Name
Address	Address
City	City
State	State
Zip	Zip
Signature	Signature
Date	Date

© 2014 All rights reserved. Kaz, Inc. USA, Inc.
250 Temple Road, Southborough, MA 01772
PUR is a registered trademark of Heien of Troy Limited.

PUR

Las jarras PUR reducen un promedio de 96% de los niveles de rastros de productos farmacéuticos. La reducción farmacéutica no certificada por NSF o WQA según cualquier estándar NSF/ANSI o Estatal. Basada en la fabricación de pruebas para la reducción promedio en niveles de rastros de los siguientes 12 productos farmacéuticos.

Substancia	% de Reducción Total	Substancia	% de Reducción Total
Ibuprofeno	96.50	Progesterona	99.01
Naproxeno	97.68	Testosterona	98.37
Fluoxetina	99.49	Ciprofloxacina	99.77
Hydrocortisona	96.32	Sulfametoxazol	97.29
Prednisolona	96.31	Trimetoprima	99.53
Prezista	96.55	Meprobamato	98.18
Mínimo general			> 96%

Compras hechas en Iowa

Para compras hechas en Iowa, this form must be signed and dated by the buyer and seller prior to consummation of this sale. El vendedor o el comprador deben firmar y poner la fecha en este formulario antes de completar esta venta. El vendedor debe guardar este formulario por un periodo mínimo de dos años.

COMPRADOR:	VENDEDOR:
Nombre	Nombre
Dirección	Dirección
Ciudad	Ciudad
Estado	Estado
Código Postal	Código Postal
Firma	Firma
Fecha	Fecha

© 2014 Todos los derechos reservados. Kaz, Inc. USA, Inc.
250 Temple Road, Southborough, MA 01772
PUR es una marca registrada de Heien of Troy Limited.

PUR

Les pichets PUR réduisent les quantités négligeables des substances pharmaceutiques avec un taux moyen de 96 %. La réduction de ces substances n'est certifiée ni par NSF ni par WQA conformément à des normes NSF/ANSI ou d'état. Réductions moyennes des quantités négligeables des 12 produits pharmaceutiques suivants, d'après les contrôles de fabrication.

Substances	% réduction d'ensemble	Substances	% réduction d'ensemble
Ibuprofène	96,50	Progestérone	99,01
Naproxène	97,68	Testostérone	98,37
Fluoxétine	99,49	Ciprofloxacine	99,77
Hydrocortisone	96,32	Sulfaméthoxazole	97,29
Prednisone	96,31	Triméthoprim	99,53
Prezista	96,55	Méprobamate	98,18
Minimum d'ensemble			> 96 %

Achats faits en Iowa

Achats en Iowa: l'acheteur et le vendeur doivent signer et dater ce formulaire avant l'expédition de la vente. Le vendeur devrait verser le formulaire à ses dossiers et le conserver pendant au moins deux (2) ans.

ACHETEUR:	VENDEUR:
Prénom	Prénom
Adresse	Adresse
Ville	Ville
État	État
Code ZIP	Code ZIP
Signature	Signature
Date, le	Date, le

© 2014 Tous droits réservés.
250 Temple Road, Southborough, MA 01772
PUR est une marque de Heien of Troy Limited.

kaz
Creative

250 Temple Road, Southboro, MA 01772
508-490-7000

P/N KTC: 175661
Brand: PUR
RELEASE Date: 091514

Colors

CMYK Spot Colors
PMS 285

Quality Requirement of Artwork and Quality
Clarification Process of Artwork Printing:
Meet Eng-QS-00002

FOLDING



front



back

